

DEPTH

# PREFLOW III

CSI는 용융된 폴리프로필렌 섬유를 복합 방사하여 비접착 방식으로 제작된 필터로 용출물이 없어 안정적인 공정운동을 제공합니다.



| 특성 |

- 100% 폴리프로필렌
- 안정적인 사용수명
- 광범위한 적용분야
- 높은 경제성


| 용도 |

도금액, 정제수, 산업용수, UV레진, 솔벤트

■ 제품 사양


Dimensions	Length (Inch)	5 / 10 / 20 / 30 / 40	
	Inner Diameter (mm)	30	
	Outer Diameter (mm)	62	
Materials	Main Media	Polypropylene	
Operating Conditions	Max. Temperature (°C)	80	* DI Water 기준
	Max. ΔP (Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.0	

■ 품명



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
End Style	Media	Materials of Core	Materials of Seal	Length of Filter	Inner/Outer Diameter	Grade
B: Standard (Double open end)	1: Polypropylene	1: No option (Standard)	Z: No option (Standard)	1: 10 Inch 2: 20 Inch 3: 30 Inch 4: 40 Inch 5: 5 Inch	(ID/OD, mm) 1: 30 / 62	1 5 10 25 50 100

■ 어댑터 스타일



DOE